



Gratulálunk az új AMG minőségi műanyag ablakához!

Új ablakának kiválasztásával a modern és magas minőség mellett döntött. Gratulálunk döntéséhez és meg vagyunk győződve arról, hogy a megfelelő döntést hozta meg. Ablakait a technika mai állásának megfelelően gyártottuk és amennyiben az szakszerűen került beépítésre, éveken át zavartalanul örömet okoz majd Önnek. A megfelelő alkalmazáshoz és használatához összeállítottunk néhány útmutató eljárást az Ön számára.

A műanyag ablakok ápolása és karbantartása

A helyes tisztítás:

A műanyag profilokat különösen hosszú életű és könnyen tisztítható felületként tartják számon. A műanyag ablakai tisztításához ezért általában elegendő a langyos, kíméletes tisztító vagy mosogatószeres vízzel való lemosás. Ha a durvább szennyeződésekkel ezzel nem tudja eltávolítani, akkor forduljon, kérjük hozzánk, mi rendelkezünk raktáron is olyan speciális tisztító folyadékokkal (VEKA-Cosmofen 10 --- fehér ablakokhoz / VEKA-Cosmofen 20 - színes szerkezetekhez), amelyek segítségével a legmakacsabb szennyeződések is könnyen eltávolíthatók anélkül, hogy azok bármely jellegű sérülést, elváltozást eredményeznének a nyílászárók felületén. Az agresszív alapanyagokat (alkohol, szalmiák) tartalmazó súrolószerek, háztartási- vagy egyéb üvegtisztítószerrel kikezdehetik, károsíthatják az üveget, keretet és a tömítést. Kérjük csak puha tisztítókendőt vagy szivacsot használni.

Tanácsok tisztításhoz:

A tisztítást követően a műanyag keretet ne dörzsölje szárazra. A dörzsölés hatására a műanyag elektromossággal töltődik fel és ezáltal a porrézecskek ismét rászállnak. A nedves szappanos vízzel történő letörölés viszont megakadályozza az újbóli elektromos feltöltődést.

Vasalatok beállítása:

Ablakát a szakembereink gondosan rakták össze és a gyárban be is állították, amelyet beépítést követően a szakkollégák még egyszer leellenőriznek. A vasalatok utólagos beállítása általában már nem szükséges. Az extrém igénybevétel és az ablak mozgatása miatt természetesen az évek folyamán szükségessé válhat a következő mechanikailag fontos pontok utólagos finombeállítása. A legjobb, ha ezt egy szakemberrel végezteti el.

- a fenti oldalak beállítása (az ollónál)
- a fenti oldalak beállítása (a sarokcsapágnál)
- a magasság beállítása (a sarokcsapágnál)
- a rászorítás beállítása (a sarok pántnál)
- a rászorítás beállítása (a záró csapok állítása)

További megfontolandó:

Hogy erősebb esőzéskor vagy bukó állásban a keretbe víz ne kerülhessen, illetve közvetlenül onnan elvezetésre kerüljön, minden ablak rendelkezik úgynevezett vízelvezetővel. Ezeket az Ön ablakánál nyitott állásban például a keretbe/tokba előfúrva találhatja meg. Ellenőrizze rendszeresen, minden a blaktisztításnál, a vízelvezetőket is, hogy nincsenek-e eltömítődve.

A tömítés ellenőrzése:

A huzat és víz tartós távoltartása érdekében az ablakát magas élettartamú, eredeti EPDM gum itömítésekkel láttuk el. Ennek ellenére ellenőrizze le a falc tömítéseit időnként és tisztítsa meg kímélő tisztítószerez vízzel. A nedvességből fakadó károk elkerülése érdekében ellenőrizze időről időre a szigetelő fugákat is a keret és a fal között. Ha a tömítés szakadt vagy valamely helyen felvált, haladéktalanul forduljon hozzánk.

Egyéb:

Csak a kifogástalanul beépített szerkezetek biztosítanak optimális hangszigetelést és szigetelést.

Esetleges problémák felmerülésekor, ablakai, erkélyajtója szabályozásával kapcsolatosan is természetesen mindig segítőkészen állunk rendelkezésére.

Vasalat karbantartása:

Új ablakainak műszakilag kidolgozott, kiváló minőségű vasalatai gondos kezelés mellett semmiféle gondot nem okozhatnak Önnek. Kérjük, olajozza meg a vasalat minden mozgó részét évente minimum egyszer sav- és gyantamentes zsírral vagy olajjal és húzza meg a rögzítő csavarokat, amennyiben szükséges. Ablakai ezt éveken át tartó könnyű kezelhetőséggel és kifogástalan működéssel hálálják meg.

Ésszerű szellőztetés:

A rendszeres szellőztetés szabályozza a lakás nedvességtartalmát és ez által gondoskodik a kellemes belső légkörről. Hogy a levegőcsere során ne veszítsünk értékes energiát, azt javasoljuk, hogy röviden, de intenzíven szellőztessen. Csavarja le a fűtőtestet. Tárja ki az ablakokat, naponta kétszer-háromszor csináljon keresztzutat. Ezzel az úgynevezett átszellőztetéssel csupán néhány perc alatt elérjük a légtér csaknem teljes levegőcseréjét anélkül, hogy a lakás hőtárolói (falak/fűtőtestek/ bútorok) kihűlnének. Különösen magas páratartalom esetén, mint a fürdőszobában, mosókonyhában vagy vakolás, burkolás és festés után rendszeres szellőztetés szükséges az esetleges penészedés megakadályozása érdekében.

Javaslat:

Előfordulhat, hogy az ablakszárnyak - a kilincsek hibás állása végett - bukó állásban is még elfordíthatóak. Ne aggódjon, a fenti biztonsági olló megtartja azokat! Állítsa a kilincset egyszerűen felfelé és nyomja a szárnyat a keretbe. Ekkor húzza a kilincset vízszintes állásba, nyomja meg még egyszer és reteszelve be az ablakot (a kilincs függőlegesen lefelé áll) - ablaka ismét rendesen működik.

Elengedhetetlen a rendeltetésszerű használatához:

Mindig gondosan nyissa és zárja be ablakait. Használat során ügyeljen mindenekelőtt a kilincsek megfelelő állására.

1. A kilincs függőlegesen lefelé áll: a szárny zárva van
2. A kilincs vízszintesen áll: a szárny nyílóállásban van
3. A kilincs függőlegesen felfelé áll: a szárny bukóállásban van

Biztonsági intézkedések:

- Ne húzza a szárnyat az ablakkávéra, különben a pántok túlterhelődnek.
- Ne tegye ki a szárnyakat semmilyen pótlólagos terhelésnek, például azáltal, hogy rátámaszkodik. Túl nagy terhelés esetén fennáll annak veszélye, hogy a pántok kiszakadnak.
- Biztosítsa a nyitott ablakot becsapódás ellen. A keretek és szárnyak között az alkatrészek becsapódhatnak és megnyomódhatnak. Sérülésveszély!
- Ne tegyen a keret és szárny közé tárgyakat. A szárny nyitott állásban történő rögzítéséhez szívesen beépítünk egy mechanikai rögzítőt.
- Figyelem: Kerülje a köztes állásokat, ez könnyen hibás működéshez vezethet.

A kész ablakok raktározása, szállítása és beszerelése:

- Lehetőség szerint az ablakokat olyan helyzetben és pozícióban szállítsa, ahogy azokat később beépítik.
- A tárolási hely kiválasztásakor kerülje a közlekedő utakat és menekülési útvonalakat!
- Az ablakokat tárolja száraz, jól szellőző térben. Ajánlatos az ablakokat fóliával védeni a portól.
- Óvja az ablakokat a közvetlen napfénytől! Kielégítő szellőztetés hiányában az egyes ablakelemek között ún. üvegházhatás léphet fel és túlhevülhetnek.
Az ablakok műanyag fóliával vannak ellátva, ezért közvetlenül egymásra támaszthatóak. Természetesen jobb megoldás, ha az ablakok közé távtartó anyagot pl. styropol darabkákat helyezünk.
- Biztosítsa a nyílászárók raktári helyét, így elkerülheti a további sérüléseket.
- Ügyeljen a biztonsági előírásokra.
- Ha az ablakokat daruval szállítják, kerülni kell különösen a hideg időszakokban a rázkódást és hirtelen mozdulatokat, különben eltörhetnek.
- A lifttel történő szállításkor bélelje ki a liftkabint, hogy a sérüléseket elkerülhesse.

Általános Utasítások:

Az elemek tisztítása és ápolása az értékállóság és a tartós használat érdekében szükséges.

Az elemek beépítése után röviddel az első tisztításnak (4 hét) meg kell történnie azt követően pedig az összeillesztett részeket is meg kell tisztítani (legalább fél évente)!

A megrendelő felel az elemek szakszerű tisztításáért és ápolásáért.

A gyártó azokért a károkért és sérülésekért, amelyek a nem megfelelő tisztításból, ápolásból illetve nem rendeltetésszerű használatból erednek, felelősséget nem vállal !